TIW K120680K

Kompakt-Schlagschrauber 1/2" - Einfacher Hammer - Im Koffer

Technische Daten

Max. Betriebsdruck : 6,2 bar

Weglassen : Feste Anzugskraft

Anzugs- moment : 27 bis 2400 Nm

Anwendungen : Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen

Anschluss : Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210

Leistungsmerkmale wie Schlagschrauber TIW K120680
Lieferung im Koffer:
6 Stecknüssen 1/2'' (13, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
1 Miniöler



A (mm)	B (mm)	Vierkant	Max. Lösemomen (Nm)	Durchsatz (l/min)	Drehzahl (U/min)	IG BSPT	Geräuschpegel (dB(A))	Gewicht (kg)	Art. Nr
120	191	1/2"	678	133	10 000	R 1/4	98	2,7	**TIW K120680K**

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**