

Schlauchaufroller und Abroller mit Offener Trommel

## Serie DMP - Polyurethanschlauch

### Technische Daten

**Max. Betriebsdruck** : 12 bar


**Temperatur** : -4°C bis +70°C

**Werkstoff** : Stahlgehäuse  
pulverbeschichtet

**Anschluss** : Zufuhrschlauch: 2 m



Druck: 12 bar  
Temperatur: -4°C bis +70°C



| A<br>(mm) | B<br>(mm) | Ø Innen./<br>Außen.<br>(mm) | Länge<br>(m) | Kupplung | Durchfluß<br>(l/min) | Gewicht<br>(kg) | Nippel | Art. Nr           |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 310       | 385       | 8 x 12                      | 30           | ESI 07   | 400                  | 8,4             | ERP 07 | <b>DMP 0830ES</b> |
| 310       | 385       | 10 x 14                     | 25           | ESI 07   | 600                  | 8,4             | ERP 07 | <b>DMP 1025ES</b> |
| 310       | 385       | 8 x 12                      | 30           | ISI 06   | 400                  | 8,4             | IRP 06 | <b>DMP 0830IS</b> |
| 310       | 385       | 10 x 14                     | 25           | ISI 06   | 600                  | 8,4             | IRP 06 | <b>DMP 1025IS</b> |